WithIn

un espace dans votre espace

Conçue pour offrir un environnement de travail plus flexible et agile, WithIn[MC] est une structure simple à poteaux et poutres qui définit les espaces intérieurs. Elle divise les aires ouvertes en différentes zones propices au travail de groupe ou au travail individuel nécessitant de la concentration. Sa conception indépendante convenant aux installations tant permanentes que transitionnelles permet aux entreprises de s'adapter en un clin d'oeil aux nouvelles habitudes en milieu de travail.

caractéristiques

décontractée

- WithIn est une structure autoportante qui permet auxgens de se rassembler spontanément pour collaborer, enphase avec les cultures de travail détendues et démocratiques d'aujourd'hui. Parfait équilibre entreintimité et transparence, la structure WithIn est ouverte et accueillante, tandis que ses éléments structuraux tracentune ligne claire entre les espaces personnels et partagés.

autonome

- Indépendante de l'architecture de l'immeuble, WithIn s'assemble, se désassemble et se repositionne, pour unrendement du capital investi maximal. En plus, la structure ouverte permet l'utilisation des systèmes existants dechauffage, ventilation et climatisation, d'extinction et d'éclairage pour faciliter l'installation et réduire les coûts duprojet – voilà une solution précieuse pour un aménagement intelligent du milieu de travail.

holistique

- WithIn est compatible avec une vaste gamme de panneaux intercalaires en orientations verticales et horizontales. WithIn pourrait également fournir un espace privé clos en utilisant des panneaux intercalaires et des portes. WithIn accepte persiennes dynamiques remplissant ses ouvertures offrant une flexibilité entre vie privée et transparence. WithIn a un délire produits pour couvrir son dessus. Onpeut également y ajouter des lampes de travail, des prises d'alimentation et de communication ainsi que les compléments architecturaux de Teknion pour répondre àtoutes sortes de besoins. Choisissez parmi la multitude defauteuils, de surfaces de travail et de rangements Teknion, detissus Luum et de meubles Studio TK pour mettre la touche finale au design.

spécifications

taille du cadre
- Poutre de 40 po à 144 7/8 po, par intervalles de1/8 po
- Poteaux de 96 po de hauteur

marges de manoeuvre
- Plancher : +1 3/4 po (+1 1/4 po pour les panneaux intercalaires en verre)
- Options pour planchers et faux-planchers

panneaux intercalaires offerts
- Placage
- Vitrage
- Recouvert de tissu
- Insonorisant punaisable
- Verre peint sur l'envers, avec et sans cadre
- Acier microperforé
- Verre, 10 mm ou 12 mm

persiennes
- Largeurs nominales de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Ouvrir dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Ouvre 0 - 90 degrés

Option de Portes des panneaux intercalaires
- 40 po et 42 po de largeur
- 92 po de hauteur
- Portes à charnières ou pivotantes
- Disponible en Verre avec ou sans cadre, Solide et Solide avec insertion de verre

· Option de Portes des vitrage intercalaires
- 40 po et 42 po de largeur
- 92 po à 93-1/2' po, par intervalles de 1 /16 po
- Portes pivotantes
- Disponible en Verre avec ou sans cadre, Solide et Solide avec insertion de verre

surfaces de travail
- Largeurs nominales de 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- Panneaux modestie partiels de 12 po et pleins de 42 po en option
- Prises électriques simples ou doubles, d'un côté ou des deux
- Finitions des panneaux : Stratifié et Flintwood

écran coulissant
- Feutre naturel à 100 %
- Options de couverture complète à 2 et 3 panneaux
- Options de couverture partielle à 1 et 2 panneaux
- Couverture de 68 po à 144 7/8 po.

baffles
- 35 po à 72 po de longeur pour chaque baffles à 1/16 de po d'incrément
- Ajout d'un contreventement lorsque l'air couvert est plus grand que 72 po
- Couverture de 40 po à 144 7/8 po

accessoires électriques
- Accès à l'alimentation et aux communications
- Raccordements fixes d'éclairage
- Prises de 15 A et 20 A